

MAN TGX 18.440 4X2 BLS

SHV0020126



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	01/2013
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	881357 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Varianta model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	1 pat

DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 100 l Rezervor combustibil: 450 l Rezervor combustibil: 760 l
Norma poluare	Euro5

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Intarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită: right
- Oglindă cu unghi larg electrica si incalzita

Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Pardoseală covor

Audio & comunicare

- Radio/CD

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Cuplă de remorcare
- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Trapă (manuală)

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Lumini ambientale

Sisteme de asistență

- Tempomat
- MAN BrakeMatic
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

Pachete dotari

- Pachet aero
- Pachet EfficientLine

Altele

front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.85, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, wiring for tank truck to ADR, ADR Typ AT, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (7-7-pin), pick-up plate 40 mm